

All-In-One Solar LED Street Light

SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION SOLAR-LED

CHIPS BRIDGELUX SMD (+ 50,000 horas)

Fácil Instalación. Estas lámparas pueden ser fijadas en la pared o en un poste.


No necesita cableado, Solo usa energía solar.

Encendido automático durante la noche (**fotocelda**).

Sensor de movimiento (luz tenue cuando no hay movimiento).

Panel solar policristalino de **alta eficiencia** (carga rápida).

Durable, con alta resistencia al calor.



MODEL - ITEM No.	LSL20003BL	LSL20006BL	LSL20010BL
COD FAB	0100B03-01	0200A06-01	0200B10-01
POTENCIA	3W	6W	10W
MARCA CHIP	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux
PANEL SOLAR	5.88V 3W, Polycrystalline	9V 7W, Polycrystalline	14.7V,16W, Polycrystalline
BATERIA	Lithium-Ion 3.7V 2.6AH	Lithium-Ion 6.4V 6.0AH	Lithium ion 11.1V 20.8Ah
TIEMPO DE CARGA	6-8 hours	6-8 hours	6-8 hours
AUTONOMIA (DURACION CARGA)	20-24 hours	20-24 hours	120 - 168 hours
MATERIAL CARCASA	PC-IRON	PC-IRON	PC-IRON
PF	>=0,93	>=0,93	>=0,93
CRI (Ra)	>=85%	>=85%	>=85%
IP CUBIERTA	IP65	IP65	IP65
IK CUBIERTA	IK08	IK08	IK08
TIPO LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
NUMERO DE LEDs	25	64	84
VIDA UTIL	50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs
TEMP DE COLOR	6000K-6500K	6000K-6500K	6000K-6500K
FLUJO LUMINOSO	300-330 lm	600 - 660 lm	1000 - 1100 lm
TEMPERATURA	-30~+50°C	-30~+50°C	-30~+50°C
MEDIDAS	210*110*70mm	365*205*50mm	510*305*35mm
ALTURA DE INSTALACION	1M - 2.5M	2M - 4M	2M - 5M
GARANTIA	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS
FOTOGRAFIAS			