



## FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

| NOMBRE COMERCIAL DIELCO                        | CORTACIRCUITO 38KV 100A<br>APAGACHISPA ECI DLC |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TIPO                                           | EXPULSIÓN                                      |
| REFERENCIA                                     | <b>ECIC-38-200-100 LB</b>                      |
| Reglamento tecnico Aplicado                    | RETIE                                          |
| Norma tecnica Aplicada                         | 20.16.1                                        |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>               |                                                |
| Voltaje Nominal (Ur),kV                        | 38                                             |
| Corriente Nominal de Descarga (In), A          | 100                                            |
| Frecuencia Nominal, Hz                         | 60                                             |
| Corriente de cortocircuito Simétrica, kA       | 5                                              |
| Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms) | 8                                              |
| Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV      | 65                                             |
| Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV  | 50                                             |
| Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV   | 200                                            |
| Clasificación del Fusible                      | A                                              |
| Material cuerpo aislador                       | PORCELANA                                      |
| material tubo portafusible                     | FIBRA DE VIDRIO                                |
| Distancia de fuga mm                           | 660                                            |
| Longitud total del portafusible mm             | 472                                            |
| Peso                                           | <b>10,40</b>                                   |