



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 15KV 100A ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-15/110-100
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	15
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	8
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	12
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	40
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	30
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	110
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	216
Longitud total del portafusible mm	285
Peso	6,10



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 15KV 200A APAGACHISPA ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-15/110-200 LB
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	15
Corriente Nominal de Descarga (In), A	200
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	8
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	12
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	40
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	30
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	110
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	216
Longitud total del portafusible mm	285
Peso	6,20



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 15KV 100A APAGACHISPA ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-15/110-100 LB
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	15
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	8
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	12
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	40
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	30
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	110
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	216
Longitud total del portafusible mm	285
Peso	6,65



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 27KV 100A 125KVBIL ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-27/125-100
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	27
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	7.1
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	10
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	45
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	40
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	125
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	325
Longitud total del portafusible mm	381.5
Peso	7,60



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 15KV 200A ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-15/110-200
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	15
Corriente Nominal de Descarga (In), A	200
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	8
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	12
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	40
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	30
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	110
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	216
Longitud total del portafusible mm	285
Peso	6,10



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 27KV 100A 125KVBIL APAGACHISPA ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-27/125-100 LB
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	27
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	7.1
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	10
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	45
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	40
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	125
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	325
Longitud total del portafusible mm	381.5
Peso	8,60



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 27KV 200A 200KVBIL ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-27/125-200
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	27
Corriente Nominal de Descarga (In), A	200
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	7.1
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	10
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	45
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	40
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	125
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	325
Longitud total del portafusible mm	381.5
Peso	8,65



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 27KV 200A 125KVBIL APAGACHISPA ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-27/125-200 LB
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	27
Corriente Nominal de Descarga (In), A	200
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	7.1
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	10
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	45
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	40
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	125
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	325
Longitud total del portafusible mm	381.5
Peso	12,36



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 38KV 100A 200KVBIL ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-38-200-100
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	38
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	5
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	8
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	65
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	50
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	200
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	660
Longitud total del portafusible mm	10,3
Peso	10,35



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 38KV 100A APAGACHISPA ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-38-200-100 LB
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	38
Corriente Nominal de Descarga (In), A	100
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	5
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	8
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	65
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	50
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	200
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	660
Longitud total del portafusible mm	472
Peso	10,40



FICHA TÉCNICA CORTACIRCUITO

NOMBRE COMERCIAL DIELCO	CORTACIRCUITO 38KV 200A 200KV BIL ECI DLC
TIPO	EXPULSIÓN
REFERENCIA	ECIC-38/200-200
Reglamento tecnico Aplicado	RETIE
Norma tecnica Aplicada	20.16.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje Nominal (Ur),kV	38
Corriente Nominal de Descarga (In), A	200
Frecuencia Nominal, Hz	60
Corriente de cortocircuito Simétrica, kA	5
Corriente de cortocircuito Asimétrica, kA(rms)	8
Voltaje frecuencia Industrial en Seco, kV	65
Voltaje a frecuencia Industrial en Húmedo, kV	50
Tensión de Impulso Pico, tipo rayo (BIL), kV	200
Clasificación del Fusible	A
Material cuerpo aislador	PORCELANA
material tubo portafusible	FIBRA DE VIDRIO
Distancia de fuga mm	660
Longitud total del portafusible mm	472
Peso	11,36