




 PRODUCT-DETAILS

VM4

VM4 Mechanical Interlock Unit



Información General

Tipo de producto extendido	VM4
Código de producto	1SBN030105T1000
EAN	3471523130609
Descripción corta	VM4 Mechanical Interlock Unit

Descripción larga	<p>ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N).</p>
-------------------	---

La referencia 1SBN030105T1000 concretamente, se trata de un/a enclavamiento mecánico para interruptor.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	1SBC101028M6801
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	20 mm
Largo del product	10 mm
Alto del product	19.8 mm
Peso del product	0.005 kg

Técnica

Normas	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Frecuencia máxima de conmutación mecánica	1800 cycles per hour
Adecuado para	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB

AF38B
AF38ZB

Nombre del producto Mechanical Interlock Unit

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	ABS_20-2060694-PDA
Declaración de conformidad - CE	1SBD250007U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250038U1000
Certificado GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Tarjeta de listado UL	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	180 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	20 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130609
Embalaje Nivel 2 Unidades	caja 100 piece
Embalaje Nivel 2 Peso	0.5 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Clase electrónica	V11.0 : 27371303
UNSPSC	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia)	3706550
Número E (Suecia)	3210003

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

