



I.INDESA S.A.S
NIT: 832009515-0
PBX: (571) 7563387
Cel: (57) 3128683766 – 3132094439 – 3222220553
E-mail: servicioalcliente@indesa.com.co – ventas@indesa.com.co
Dirección: Carrera 90 A No.10-40 Barrio Santa Paz Bogotá, D.C. - Colombia
www.indesa.com.co

CODIGO: **EEX01** VERSIÓN: **01** FECHA: **11-feb-21**

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO FABRICADO POR INDESA

ESPIGOS EXTREMO POSTE PARA 13,2 KV

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIA PRIMA:

LONGITUD (A) (milímetros):

DIAMETRO ROSCA PLÁSTICA (pulgadas - kv)

OFERTADO (PROCESO: FIGURADO E INYECTADO)

CUERPO: ACERO ASTM A 36, VARILLA: SAE 1010-1020 Y ROSCA PLÁSTICA:
POLIETILENO ALTA DENSIDAD

DESDE 375 HASTA 609,6*

1 (13,2)

RECUBRIMIENTO

TIPO DE RECUBRIMIENTO:

ESPEJOR MINIMO INDIVIDUAL (micras):

ESPEJOR MINIMO PROMEDIO (micras):

GRADO DE RECUBRIMIENTO:

OFERTADO

GALVANIZADO EN CALIENTE

53

66

HIGH GRADE

CARACTERISTICAS MECANICAS

CARGA DE TENSIÓN MINIMA (Newtons):

OFERTADO

4450

ACCESORIOS

SEGÚN NTC INCLUYE:

OFERTADO

NO APLICA

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

OFERTADO

BAJA CONTAMINACIÓN, PERO SI EL NIVEL DE CORROSIÓN ES DIFERENTE SE PUEDE ACORDAR CON EL CLIENTE LOS VALORES MINIMOS DE ESPESOR DE GALVANIZADO REQUERIDOS PREVIA SOLICITUD.

MARCACIÓN

OFERTADO

LOGOTIPO DEL FABRICANTE

EMPAQUE

OFERTADO

EN COSTALES

CERTIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015

No SG 20190001347 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CQR COTECNA)


CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NORMAS: NTC Y RETIE

No 07490 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CIDET). NORMA NTC 2638 SE PUEDE FABRICAR CON BASE A CUALQUIER OTRA NORMA O PLANO ESPECIAL PREVIA SOLICITUD *VERIFIQUE EL ALCANCE EN EL ANEXO DEL CERTIFICADO (REFERENCIAL) PARA SABER SI LA MEDIDA SOLICITADA ESTA CUBIERTA.

OBSERVACIONES

* MEDIDAS DIFERENTES A LAS REFERENCIADAS PUEDEN REQUERIRSE PREVIA SOLICITUD.

**TOLERANCIAS CONFORME AL PLANO DE LA NORMA



VISTA FRONTAL DEL PRODUCTO

Elaborado por:

Luis Miguel Moreno Acosta

Dir. Diseño y Desarrollo

mantenimiento@indesa.com.co